

Accessibility Check - Hotel Ferner's Rosenhof

Quelle: <http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.at/>

Hotelzimmer (Nr.204)	
Ist der Zugang zum Hotelzimmer völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	ja
Wenn es eine Schwelle zum Hotelzimmer gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Gibt es beim Zugang zum Hotelzimmer max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Lift vorhanden	ja
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 120 cm (Önorm B 1603: 150 cm) oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [Ex]	ja
Ist zumindest auf einer Seite des Bettes (Seite im Kommentar vermerken) ein Platz von mind. 150 cm oder kann das Bett entsprechend verschoben werden? (Unterfahrbarkeit in 35 cm Höhe kann bis zu 20 cm eingerechnet werden) [No]	ja
Ist das Zimmer mit mind. 120 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen eingeschränkt nutzbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Breite links neben dem Bett: 75 cm	nein
Ist das Zimmer mit mind. 150 cm Platz auf beiden Seiten des Bettes auch für zwei RollstuhlfahrerInnen nutzbar? [No]	unwichtig
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm (ÖNorm B 1600: 120 cm)? [Ex]	ja
Sind die Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm? [No]	ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm? (ÖNorm B 1600: 150 x 150 cm) [Ex]	ja
Ist vor dem Fenster eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm? [No]	ja
Kann das Fenster automatisch geöffnet werden? [BP]	nein
Befindet sich mind. ein Fenstergriff in einer Höhe von maximal 110 cm? [No]	ja
Gibt es beim Bett eine Hebevorrichtung? [Ex]	nein
Ist das Bett unterfahrbar? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [Ex]	nein
Hat das Bett eine Höhe von 45 bis 50 cm oder ist es höhenverstellbar? [No] <u>Anmerkung:</u> 50 cm	ja
Kann ein Licht vom Bett aus eingeschaltet werden? [No]	ja

Wenn es ein Telefon gibt: ist das Telefon vom Bett aus bedienbar? [No]	nein
Gibt es auch Kleiderhaken und Kleiderbügel in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	nein
Gibt es im Zimmer ein optisches Alarmsystem oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	nein
Wenn es im Zimmer einen Fernseher gibt: gibt es Teletext? [Ex]	ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	ja
Ist das Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln? [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> Teppich, Vorhänge und Polstermöbel	
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	unwichtig
Sind im Zimmer Türklopfen bzw. Klingeln durch Blinksignale eindeutig wahrnehmbar oder gibt es einen Gehörlosenkoffer? [Ex]	nein
Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: ist diese/r völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> 18,5 cm Schwelle vorhanden	
Wenn es eine Schwelle zum Balkon/ zur Terrasse gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> 18,5 cm	
Wenn es einen Balkon/ eine Terrasse gibt: gibt es beim Zugang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> 18,5 cm Schwelle vorhanden	
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es einen Handlauf? [Ex]	nein
Wenn es am Balkon einen Handlauf gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: beidseitige Handläufe in einer Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm)? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 120 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [Ex]	ja
Wenn es einen Balkon gibt: gibt es auf diesem eine freie Bewegungsfläche von mind. 150 cm (ÖNorm B 1603: 300 cm breit, 150cm tief)? [No]	nein
Wenn es einen Balkon gibt: ist der freie Ausblick über Geländer und Brüstungen (ab einer Höhe von max. 60 cm) möglich? [No]	nein

Treppenhaus

Gibt es im gesamten Gebäude max. zwei Stufen am Stück oder alternativ einen barrierefreien Lift? [Ex]

<u>Anmerkung:</u> Barrierefreien Lift Ausnahme: 4 Stufen zum Wellnessbereich	ja
Sind die einzelnen Stufen max. 16 cm hoch? [No]	ja
Sind alle Stufen gleich hoch? [Ex]	ja
Sind die einzelnen Stufen mind. 30 cm tief? [No]	nein
Sind die Stufen mind. 120 cm breit? [No]	ja
Sind die Stufen geradläufig? [No]	nein
Werden Treppen aus Glas, Stahlgitter, Riffelblech und dergleichen vermieden? [BP]	ja
<u>Anmerkung:</u> Fliesen	
Gibt es mind. einen Handlauf bei geraden Stufen bzw. beidseitig Handläufe bei Treppen über einer Breite von 120 cm oder bei Wendeltreppen? [No]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Treppe einen Handlauf? (Wenn nein: vermerken auf welcher Seite es treppauf einen Handlauf gibt) [No]	ja
Wenn es Handläufe gibt: haben diese einen sicher umgreifbaren, abgerundeten Querschnitt? (kein kantiges Profil, Durchmesser 35 - 45 mm) [No]	ja
Wenn es Handläufe gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: Höhe von 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	ja
Wenn es Handläufe gibt: sind die Handläufe durchgängig (ÖNorm B 1600: mind. auf einer Seite, im Treppenauge)? [Ex]	ja
Wenn es Handläufe gibt: werden diese an beiden Enden der Treppe ca. 30 cm weitergeführt? (ÖNorm B 1610: 30 cm, ÖNorm B 1600: 40 cm) [No]	nein
Wenn es frei auslaufende Enden der Handläufe gibt: werden diese vor dem Unterlaufen gesichert? [No]	unwichtig
Wenn Treppen über mehr als ein Geschoß gehen: haben diese am Anfang und am Ende der Handläufe taktile erfassbare Informationen zum Stockwerk? (ÖNorm B 1600: an beiden Handläufen, unabhängig von Stockwerkanzahl) [Ex]	unwichtig
Sind die An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend gestaltet? (ÖNorm B 1600: Tritt- und Setzstufen an der An- und Austrittsstelle und die An- und Austrittsstufe eines Treppenlaufes, Breite der Markierung: Trittstufe 5 cm, Setzstufe 3 cm) [Ex]	ja
Sind bei max. fünf Stufen alle Stufen über die gesamte Stufenbreite an der Vorderkante farblich kontrastreich markiert? [No]	unwichtig
Werden freie und vorgesezte Trittstufen vermieden (schräge Stufen sind erlaubt, solange man den Fuß gut durchziehen kann)? (ÖNorm B 1600: keine auskragende Stufen) [Ex]	ja

Lift

Ist der Lift völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]

ja

Anmerkung:Der Lift ist völlig eben erreichbar

Wenn es eine Schwelle zum Lift gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Gibt es beim Zugang zum Lift max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	ja
Gibt es vor jedem Ein- und Ausstieg eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	ja
Ist die Türe vom Lift mind. 80 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 90 cm	ja
Ist die Türe vom Lift mind. 90 cm breit? [No] <u>Anmerkung:</u> 90 cm	ja
Öffnen sich die Türen vom Lift automatisch und befindet sich der Lichtschranken auf einer Höhe von max. 100 cm? [Ex]	ja
Wenn der Lift versperrt ist: ist er mit dem "Euro Schlüssel" ausgestattet? [No]	unwichtig
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 110 cm breit und 140 cm tief? [No]	ja
Ist der Fahrkorb des Liftes mind. 100 cm breit und 135 cm tief? (eingeschränkt barrierefrei) [No]	ja
Gibt es beim Lift (innen und außen) tastbare Druckknöpfe oder Druckknöpfe in Braille? (ÖNorm B 1600: Pyramidenschrift 50 x 50 mm und Braille) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Tastbare Druckknöpfe	ja
Befinden sich die Bedienelemente beim Lift (innen und außen) in einer Höhe von 85 bis 120 cm (oberste Taste)? [Ex]	ja
Wenn sich die vertikalen Bedienelemente nicht zwischen 85 bis 120 cm befinden (Oberkante): Ist ein Bedientableau horizontal in einer Höhe von 90 cm angebracht, mind. 50 cm von den Raumecken entfernt? [No]	unwichtig
Ist die Beschriftung der Bedientasten beim Lift (innen und außen) groß genug? (ÖNorm B 1600: Schriftgröße der Bedientasten mind. 30 mm hoch, 5 mm breit, Bedientasten von innen beleuchtet) [Ex]	ja
Ist die Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und kontrastreich? (Kontraste der Schriftfarben mind. 0,80) [Ex]	ja
Gibt es beim Ankommen des zugewiesenen Fahrkorbes ein akustisches Signal?	nein
Gibt es eine akustische Ansage im Lift? [No]	nein
Wenn es eine akustische Ansage gibt: ist diese deutlich? [Ex]	unwichtig
Wird der Notruf auch optisch bestätigt? [Ex]	ja
Gibt es im Fahrkorb einen Haltegriff oder Handlauf? (ÖNorm B 1600: 90 cm Höhe, 35-45 cm Durchmesser, bei Bedientableau unterbrochen) [Ex]	ja
Wenn im Fahrkorb keine Wendemöglichkeit vorhanden ist: gibt es einen Spiegel	

an der gegenüber dem Ausstieg liegenden Fahrkorbwand? (ÖNorm B 1600: von 30 cm bis 150 cm über der Fußbodenkante) [Ex]	unwichtig
Gibt es im Lift eine Sitzgelegenheit? [Ex]	nein
Wird eine abwärts führende Stiege gegenüber der Schachttüre vermieden? Wenn es nicht vermieden werden kann: beträgt der Abstand von der Schachttüre mind. 2 m? [No]	ja
Wenn der Lift einen Über-Eck Ausstieg hat: betragen die Maße mind. 150 cm Breite, 150 cm Tiefe? (Wendekreis) [No]	unwichtig

Wege im Außenbereich

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	ja
Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder alternativ eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	ja
Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ eine Rampe, einen Treppenlift, eine Hebebühne oder einen Lift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist stufenlos	ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang; Sitzmöglichkeiten vorhanden	ja
Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: 150 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [Ex]	ja
Ist der Weg mindestens 150 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm) [No]	ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	ja
Ist der Weg überdacht? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Teilweise	ja
Sind die Wege gut berollbar, leicht und erschütterungsarm befahrbar? (gut: z.B. asphaltiert, fester Sand etc., schlecht: Kopfsteinpflaster, Rasengitter, Kies, etc.) [No]	ja
Wird im Winter darauf geachtet, dass die barrierefreie Zugänglichkeit (durch bsp. Schneeräumung, Streumittel, etc.) gewährleistet ist? [Ex]	ja
Ist der Weg durchgängig beleuchtet? [Ex]	ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	unwichtig

Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No]	unwichtig
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> Steigung vor dem Eingang: 4 % Kurze Steigung am Weg vom Parkplatz zum Eingang: 9 %	
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	ja

Badezimmer im Hotelzimmer (Nr.204)

Ist der Raum völlig eben zu erreichen oder gibt es eine Rampe, Lift oder Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Das Badezimmer ist völlig eben erreichbar	
Wenn es zum Raum eine Schwelle gibt: ist diese dann max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Gibt es zum Raum max. 2 Stufen oder einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Gibt es eine berollbare Dusche oder eine Badewanne mit Hebelift und Haltegriffen? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Berollbare Dusche	
Wenn es eine schwellenlos berollbare Dusche gibt: hat diese eine Bewegungsfläche von mind. 90 x 130 cm (Ex: 120 x 120 cm möglich)? [No]	ja
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm auf (lt. Norm von zwei Ecken anfahrbar)? [No]	nein
Weist der Duschbereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm auf? [Ex]	nein
Wenn es zum Duschbereich eine Schwelle gibt: überschreitet diese eine Höhe von ca. 5 cm nicht und ist somit für RollstuhlfahrerInnen mit Hilfe überwindbar? [Ex]	unwichtig
Wenn es eine Schwelle in die Dusche gibt: ist diese höchstens 16 cm hoch? [Ex]	unwichtig
Gibt es im Bereich der Dusche Haltegriffe? [No]	nein
Wenn es in der Dusche waagrechte Haltegriffe gibt: sind die Haltegriffe in einer Höhe von 75 bis 85 cm angebracht? [No]	unwichtig
Wenn es in der Dusche einen lotrechten Haltegriff gibt: reicht dieser in einem Abstand von 70 bis 85 cm von der Ecke bis zu einer Höhe von 150 cm über dem Fußboden? (lt. Norm anschließend ein waagrechter Haltegriff mit mind. 50 cm in Richtung Ecke) [No]	unwichtig

Gibt es einen Duschsitz oder kann man einen Duschrolli ausleihen? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Duschsitz (auf Anfrage)	
Wenn es einen Duschsitz gibt: hat die Sitzfläche zumindest eine Größe von 40 x 40 cm und eine Höhe von 46 bis 48 cm (lt. Norm Achsenabstand aus der Ecke gemessen: zwischen 45 und 50 cm)? [No]	ja
Gibt es eine höhenverstellbare Schlauchbrause, die auf 85 bis 150 cm flexibel einsetzbar ist? [No]	nein
Ist der Duschplatz mit einem Seifenhalter ausgestattet? [No]	ja
Sind die Bedienhöhen von Ausstattungselementen (wie Seifenspender, -halter, usw.) auf einer Höhe von 85 bis 110? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Seife: 115 cm	
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> 87 cm	
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm; 20 cm können bei Unterfahrbarkeit einberechnet werden) [Ex]	ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis 20 cm Tiefe kann einberechnet werden)? [No]	nein
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	nein
Fließt das Wasser automatisch, wenn man die Hand darunter hält? [Ex]	nein
Ist der Spiegel verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante max. 95 cm)? [Ex]	nein
Gibt es im Raum eine Notglocke? [No]	nein
Wenn es eine Notglocke im Duschbereich gibt: befindet sich diese in einer Höhe von 85 bis 100 cm und max. 35 cm über dem Boden? [No]	unwichtig
Gibt es neben dem akustischen auch ein optisches Alarmsystem? [No]	nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich mind. 2 im Greifbereich von max. 120 cm Höhe. [No]	ja
Wenn nur eine Badewanne zur Verfügung steht: ist der Einstieg in einer Höhe von 50-55 cm? [No]	unwichtig
Wenn nur eine Badewanne zur Verfügung steht: hat diese an der anfahrbaren Seite eine verbreiterte Sitzfläche von 15 bis 25 cm? [No]	unwichtig
Wenn nur eine Badewanne zur Verfügung steht: gibt es im Bereich der Badewanne waagrechte und lotrechte Haltegriffe in den in der ÖNorm angegebenen Höhen und Längen? (lt. Norm lotrechter Haltegriff in 70 bis 85 cm Abstand vom Wannenrand gemessen in einer Höhe von mind. 150 cm., waagrechter Haltegriff 15 bis 25 cm über dem Wannenrand mind. 50 cm in Richtung Ecke bis zum Wannenaußenrand) [No]	unwichtig

Orientierung & Information

Gibt es gut sichtbare Hinweisschilder, damit man die Einrichtung leichter findet? [Ex]	ja
Gibt es Pläne/Karten vom Angebot? (z.B. Orientierungs- oder Fluchtplan) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Fluchtpläne	ja
Gibt es tastbare Pläne von der Einrichtung? [Ex]	nein
Gibt es ein tastbares Leitsystem, das zu den wichtigen zentralen Punkten (z.B. Info-Schalter, Rezeption, Portier, etc.) führt? [No]	nein
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder findet man sich auch ohne diese gut zurecht? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Durchgängige Beschilderung	ja
Wenn es sehr lange bzw. unübersichtliche Wege gibt: werden auch zwischen den Entscheidungspunkten Orientierungshinweise wiederholt? [No]	unwichtig
Ist die Beschilderung gut sichtbar angebracht? (ÖNorm B 1600: bei lokalen Orientierungsschildern, Raum- und Objektbeschriftungen in einer Höhe von ca. 70 bis 160 cm oder über 200 cm bei Orientierungsschildern) [Ex]	ja
Ist die Größe der Beschilderung der Lesedistanz angepasst? (ÖNorm B 1610: Lesedistanz zu Schriftgröße = 1 m : 50 mm, 5 m : 150 mm, 10 m : 290 mm, 30 m : 1000 mm, 50 m : 1450 mm) [No]	ja
Ist die Beschilderung kontrastreich gestaltet? (gut: schwarz/weiß, gelb; blau/weiß, gelb; weiß/rot, grün; gelb/rot; hell auf dunkel bevorzugen) (ÖNorm B 1600: mind. 30 % des Schwarzweiß - Kontrastes) [No]	nein
Gibt es ein optisches Leitsystem/Farbleitsystem (ÖNORM B 1600: gewählte Farben bleiben innerhalb des Orientierungssystems gleich, Rot-Grün-Kontraste werden vermieden)? [No]	nein
Gibt es eine tastbare Beschilderung oder eine Beschilderung in Braille? [No] <u>Anmerkung:</u> Tastbare Beschilderung im Lift	ja
Sind (barrierefreie) Einrichtungen mit Symbolen gekennzeichnet (z.B. Parkplatz, stufenlose Zugänge, Aufzüge, WC's, Rollstuhlplätze, Kassen, induktive Höranlagen, etc.)? [No]	nein
Gibt es geschriebene Information (z.B. Folder) im Bezug auf barrierefreie Angebote? [Ex]	ja
Wenn es geschriebene Informationen gibt: gibt es Information in großer (mind. Schriftgröße 14) und kontrastreicher Schrift? [Ex]	ja
Gibt es Information über die Eckdaten in Braille? (z.B. Folder) [Ex]	nein

Garderobe

Ist die Garderobe völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Die Garderobe ist völlig eben erreichbar	ja
--	----

Wenn es beim Zugang zur Garderobe eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Gibt es beim Zugang zur Garderobe max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	ja
Befinden sich Kleiderstangen und Haken auch in einer Höhe von 85 - 120 cm? [No]	ja
Gibt es im Garderobenbereich Personal, das Hilfe leistet? [Ex]	ja
Wenn es in der Garderobe einen Spiegel gibt: ist dieser in einer Höhe von max. 40 cm Unterkante bis mind. 140 cm Oberkante angebracht? [No]	unwichtig
Wenn es einen Serviceschalter gibt: ist dieser unterfahrbar? (Höhe 70 cm, Tiefe 60 cm, Pulthöhe max. 85 cm)? [No]	unwichtig
Sind mind. 2% der Garderobenschränke oder Schließfächer, zumindest aber zwei, für RollstuhlfahrerInnen benutzbar? [No]	unwichtig
Sind rollstuhlgerechte Schließfächer und Garderobenschränke mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet? [No]	unwichtig
Wenn es Schließfächer gibt: befindet sich die Schließvorrichtung der barrierefreien Schließfächer in einer Höhe von 85 cm? [No]	unwichtig

Gang zu den Zimmern

Ist der Weg völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist völlig eben	ja
Wenn es am Weg eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Gibt es am Weg max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 6%? [No]	ja
Beträgt die Steigung des Weges max. 10 % (lt. ÖNorm B 1610 eingeschränkt barrierefrei)? [No]	ja
Sind die Wege frei von staubanfälligen Teppichen? [Ex]	ja
Wenn es Teppiche gibt: sind diese gut berollbar, beeinflussen das Lenkverhalten nicht und stellen keine Stolperfallen dar? [Ex]	ja
Ist der Weg max. 100 m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg (Abstand von ca. 50 m)? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Weg ist max. 100 m lang	ja
Ist der Weg mindestens 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: 120 cm; bei Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [Ex]	ja

Ist der Weg mindestens 120 cm breit? (ÖNorm B 1600: Einschränkung bis 90 cm nicht länger als 100 cm; am Ende, bei Richtungsänderungen 150 cm) [No]	ja
Ist der Weg frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts bzw. links davon mind. 90 cm Platz? [No]	ja
Wenn Gegenstände bis zu einer Höhe von 220 cm (ÖNorm B 1600: ab einer Breite von 15 cm) in den Raum ragen: sind diese gegen Unterlaufen gesichert? [No]	unwichtig
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich? [Ex]	ja
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen kontrastreich markiert und abgesichert? [No]	ja
Sind Hindernisse am Weg kontrastreich markiert? (10 cm hoch im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bei höheren Hindernissen zusätzlich von 150 cm bis 160 cm) [No]	unwichtig
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese mit stabilen Arm- und Rückenlehnen versehen? [No]	ja
Wenn es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg gibt: sind diese zwischen 45 und 50 cm hoch? [No]	ja

Empfang/Rezeption

Ist der Empfang/der Wartebereich völlig eben erreichbar oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Die Rezeption ist völlig eben erreichbar	
Wenn es zum Empfang/Wartebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> 3 cm	
Gibt es zum Empfang/Wartebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Werden Drehkreuze vermieden oder können diese umgangen bzw. umfahren werden? [No]	unwichtig
Gibt es beim Schalter/bei der Rezeption einen abgesenkten Platz der maximal 85 cm hoch ist? [No]	ja
Ist der Schalter/die Rezeption unterfahrbar (lt. ÖNorm B1600: Höhe mind. 70 cm, Breite mind. 80 cm, Tiefe mind. 60 cm) oder wird ein Klemmbrett für Ausfülltätigkeiten angeboten? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Ein Klemmbrett wird angeboten	
Wenn es eine Bankomat- oder Kreditkartenkassa gibt: ist diese in einer Höhe von 85 cm oder mobil einsetzbar? [No]	ja
Gibt es beim Empfang eine induktive Höranlage und ist diese gekennzeichnet? [No]	unwichtig
Gibt es am Empfang mind. ein Kommunikationsmedium für gehörlose Personen	

(bsp. induktive Höranlage, Papier+Stift oder faltbare Tastatur, etc.)? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Papier und Stift	
Ist der Empfang, bzw. Wartebereich blendfrei und dem Nutzungsbereich entsprechend beleuchtet? [Ex]	ja
Hilft das Personal bei der Anmeldung (z.B. Formular ausfüllen, erklären, etc.)? [Ex]	ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für RollstuhlfahrerInnen vorgesehen bzw. vorhanden? [No]	ja
Wenn es einen eigenen Wartebereich gibt: ist dort Platz für einen Kinderwagen vorgesehen bzw. vorhanden? [Ex]	ja
Gibt es Sitzmöglichkeiten? [No]	ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind diese mit Rückenlehnen und stabilen Armlehnen versehen? [No]	ja
Wenn es in der Eingangshalle Sitzmöglichkeiten gibt: sind die Sitzflächen zwischen 45 cm bis 50 cm hoch? [No]	ja
Werden weiche Sitzgelegenheiten vermieden, die das Aufstehen erschweren? [Ex]	ja
Wenn es Stehtische gibt: hat zumindest einer eine Ablagefläche in der Höhe von 85 cm (z.B. verstellbare Stehtische)? [No]	unwichtig
Wenn es einen Personenaufruf gibt: ist dieser akustisch (ÖNORM B 1600: 2-Sinnes-Prinzip, akustisch und optisch) oder gibt es einen persönlichen Aufruf? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Personenaufruf gibt: ist dieser optisch (z.B. Nummernausgabe; ÖNORM B 1600: 2-Sinnes-Prinzip, akustisch und optisch) oder gibt es einen persönlichen Aufruf? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Automaten zur Nummernausgabe gibt: befinden sich die Bedienelemente in einer Höhe von 85 bis 105 cm [ÖNorm B 1610: 85 - 100cm]? [Ex]	unwichtig

Wasserbecken	
Sind die Zugänge zu Schwimmhalle und Schwimmbecken völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Das Schwimmbecken ist völlig eben erreichbar.Beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Wenn es zum Schwimmbecken eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> 4,5 cm	
Gibt es beim Zugang zur Schwimmhalle bzw. zum Schwimmbecken max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über Lift, Rampe oder Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Das Schwimmbecken ist völlig eben erreichbar.Beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	

Ist der Weg rund um das Becken mind. 100 cm breit? (Önorm B 1603: mind.120 cm) [Ex]	ja
Ist der Weg rund um das Becken mind. 120 cm breit? [No]	ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm (Önorm B 1603: 150 x 150 cm)? [Ex]	ja
Gibt es beim Beckenumgang (im Bereich des Einstiegs) eine Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm? [No]	ja
Können RollifahrerInnen direkt über den Beckenrand (45 bis 50 cm Höhe) ins das Becken gelangen oder gibt es mechanische bzw. hydraulische Einstiegshilfen, eine Rampe oder Sitzstufen? [No]	nein
Ist das Wasser im Bereich des barrierefreien Einstiegs zwischen 100 und 120 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> 135 cm	nein
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist dieser im Bereich des Einstiegs mind. 40 cm breit? [No]	unwichtig
Wenn es einen erhöhten Beckenrand gibt: ist das Wasserniveau auf dem Niveau des Beckenrandes? (ÖNorm B 1603: Wasserspiegel max. 15 cm unter der Oberkante des Beckenrandes) [Ex]	unwichtig
Ist der Beckenrand mit erhöhtem Farbkontrast gestaltet? [No]	ja
Wenn es eine Treppe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No]	nein
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex] <u>Anmerkung:</u> 80 cm	nein
Wenn es bei der Treppe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex]	nein
Wenn es eine Rampe ins Wasser gibt: ist diese mit beidseitigen Handläufen ausgestattet? [No]	unwichtig
Wenn es bei der Rampe Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 - 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1603: 85 - 90cm) [Ex]	unwichtig
Wenn es bei der Rampe Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B1600: 40cm) [Ex]	unwichtig
Wenn es bei der Rampe Handläufe gibt: Ist zwischen den Handläufen 90 bis 100 cm Platz? [Ex]	unwichtig
Wenn es Sitzstufen als Einstiegsmöglichkeit gibt: sind diese 50 bis 60 cm breit, mind.30 cm tief, ist der Austritt max. 50 cm über dem Fußbodenniveau und befindet sich der Antritt unter dem Wasserspiegel? [No]	unwichtig
Wenn es Sitzstufen als Einstiegsmöglichkeit gibt: haben diese beidseitige Handläufe in der Höhe von 20 cm? [No]	unwichtig
Wenn es Einstiegshilfen gibt: sind diese mobil einsetzbar?	unwichtig
Wenn es Einstiegshilfen gibt: sind diese für RollifahrerInnen allein zu bedienen? [Ex]	unwichtig

Kann man einen Wasserrollstuhl ausborgen? [Ex]	nein
Wenn es beim Einstieg Haken für Handtücher gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis 120 cm angebracht? [No]	unwichtig
Können bei Bedarf Hilfsmittel für NichtschwimmerInnen für wie z.B. Schwimmbretter, Schwimmreifen etc. kostenlos ausgeliehen werden? [BP]	nein
Gibt es für AllergikerInnen Informationen zu den verwendeten Mitteln zur Schwimmbadhygiene? [Ex]	nein
Gibt es bei den einzelnen Bereichen auch Beschriftungen in Braille? (Beispiel: Temperaturangabe, Verweildauer) [Ex]	nein

Ruheräume und Liegebereich

Sind die Ruheräume völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Der Ruheraum ist völlig eben erreichbar. Beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Wenn es eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Gibt es einen Zugang mit max. 2 Stufen oder alternativ einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden; beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Ist zwischen den Liegen oder Ruhebetten 120 cm Platz oder sind die Betten entsprechend verschiebbar? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Liegen sind verschiebbar	
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1600: 150 x 150 cm) [Ex]	ja
Gibt es im Ruheraum bzw. Liegebereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	ja
Gibt es unterfahrbare Liegen für RollifahrerInnen? (ÖNorm B 1600: Unterfahrbarkeit mit den Füßen, Höhe: mind. 35 cm, Tiefe mind. 20cm) [No]	nein
Gibt es Liegen, die mindestens 90 cm breit, 200 cm lang und 45 bis 50 cm hoch sind? [No]	nein
Wenn es im Ruhe- und Liegebereich Kleiderhaken gibt: sind diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm angebracht? [No]	unwichtig
Wenn es im Ruhebereich Sitzmöglichkeiten gibt: gibt es auch welche mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm? [No]	unwichtig

Zugang zu Bade-/ Wellnessbereich

Ist der gesamte Bade-/ Wellnessbereich völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> 4 Stufen vorhanden	

Wenn es zum Bade-/ Wellnessbereich eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Ist der Bade-/ Wellnessbereich über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 4 Stufen	nein
Dürfen Kinder in den Wellnessbereich oder gibt es für Kinder ein betreutes Alternativprogramm? (in Anmerkung anführen, welche Antwort zutrifft) [Ex] <u>Anmerkung:</u> Kinder dürfen nur mit Begleitung in den Wellnessbereich	ja
Gibt es entlang der Wege zum Bade-/ Wellnessbereich Handläufe oder Haltegriffe? [Ex]	nein
Wenn es entlang der Wege Handläufe oder Haltegriffe gibt: befinden sich diese auf einer Höhe von 85 bis 105 cm? (ÖNorm B 1600: 90 bis 100 cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	unwichtig

Sauna

Ist die Sauna völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe, Treppenlift erreichbar? [No] <u>Anmerkung:</u> Die Sauna ist völlig eben erreichbar.Beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	ja
Wenn es zur Sauna eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Ist die Sauna über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden; beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	ja
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung der Sauna? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 100 cm breit? (ÖNorm B 1600: mind. 120 cm) [Ex]	ja
Ist der Weg im Saunabereich mind. 120 cm breit? [No]	ja
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 120 x 120cm? (Önorm B 1600: 150 x 150cm) [Ex]	ja
Gibt es im Saunabereich eine Bewegungsfläche von 150 x 150cm? [No]	ja
Ist die Fläche am Boden zwischen Sitzbank und Ofen mindestens 100 cm breit und 130 cm tief? [No]	nein
Ist die unterste Sitzbank in der Sauna zwischen 45 und 50 cm hoch und mindestens 50 cm tief? [No] <u>Anmerkung:</u> In der Dampfsauna	ja
Sind die Sitzbänke so montiert, dass sie nicht verrutschen können? [No]	ja
Gibt es in der Sauna einen Alarmknopf? [Ex]	ja

Wenn es einen Alarmknopf gibt: ist dieser vom Sitzen aus erreichbar? [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> Finnische Sauna: neinDampfsauna: ja	
Wenn es eine Kneipp-Anlage gibt: gibt es entlang der Kneipp-Anlage beidseitige Handläufe? [Ex]	unwichtig
Wenn es entlang der Kneipp-Anlage Handläufe gibt: sind diese in einer Höhe von 85 bis 105 cm angebracht? (ÖNorm B 1600: 90 bis 100cm und zusätzlich 75 cm) [Ex]	unwichtig
Wenn es entlang der Kneipp-Anlage Handläufe gibt: führen diese 30 cm über den An- und Austritt hinaus? (ÖNorm B 1600: 40cm) [Ex]	unwichtig
Sind die Informationen vor der Saunakabine auch in Braille angegeben? [BP]	nein
Gibt es die Möglichkeit zur Desinfektion von Rollstühlen? [Ex]	ja

Solarium

Ist das Solarium völlig eben oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Das Solarium ist völlig eben erreichbar.Beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Wenn es zum Solarium eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	unwichtig
Ist das Solarium über max. 2 Stufen oder alternativ über einen Lift, eine Rampe oder einen Treppenlift erreichbar? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden; Beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Informiert das Personal Menschen mit Behinderung über die Bedienung des Solariums? (z.B. max. Verweildauer, Temperatur etc.) [Ex]	ja
Steht vor der Solariumbank eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm zur Verfügung? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	ja
Steht vor der Solariumbank eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm zur Verfügung? [No]	nein
Befindet sich die Solariumbank in einer Höhe von 45 bis 50 cm? [No]	ja
Befindet sich der Münzautomat in einer Höhe zwischen 85 bis max. 120 cm? [No]	nein
Wenn es Kleiderhaken gibt: befinden sich diese auch in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm? [No]	unwichtig
Befindet sich das Desinfektionsmittel in einer Bedienhöhe von 85 bis max. 120 cm? [Ex]	ja
Sind die Informationen zur Bedienung auch in Braille angegeben? [BP]	nein

Unterkunft

Wieviele barrierefreie Zimmer (Bettenanzahl) gibt es? (Norm B1600: pro angefangene 50 Betten ein barrierefreies Zimmer)	ja
---	----

<u>Anmerkung:</u> Es gibt acht barrierefreie Zimmer	
Gibt es eigene Kinderbetten/Gitterbetten? [Ex]	ja
Gibt es ein Babyphon? [Ex]	nein
Gibt es eine Kinderbadewanne? [Ex]	nein
Gibt es einen Fläschchenwärmer? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	
Liegt das Gebäude auf mindestens 1600 m Meereshöhe? [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> Seehöhe: 830 m	
Gibt es Informationen über die aktuelle örtliche Pollenbelastung? (z.B. Internet) [Ex]	nein
Ist der Betrieb auf Schimmelpilz und Milbenfreiheit zertifiziert? [Ex]	nein
Gibt es AllergikerInnen-Matratzen oder spezielle Matratzenüberzüge (Encasings)? [Ex]	ja
Gibt es im AllergikerInnenzimmer auf Anfrage einen Pollenfilter oder Pollenschutzgitter? [Ex]	unwichtig
Wird mit antiallergenen Putzmitteln gereinigt? [Ex]	ja
Wird die Wäsche mit antiallergenen Waschmitteln gewaschen? [Ex]	nein
Wenn es einen Pollenfilter gibt: wird dieser regelmäßig ausgetauscht? [BP]	unwichtig
Gibt es spezielle Bettwäsche (Pölster und Decken) für AllergikerInnen? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Auf Anfrage	
Gibt es mind. ein AllergikerInnenzimmer? [Ex]	nein
Gibt es rauchfreie Zimmer? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Alle Zimmer sind rauchfrei	
Gibt es ein Hotelset für gehörlose Personen? (Wecker mit Rüttelkissen, für Weckruf bzw. Koppelung mit dem Alarmsystem) [Ex]	nein
Gibt es einen Blink-und Vibrationswecker? [Ex]	nein
Gibt es einen Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung? [Ex]	nein
Gibt es alternative Kommunikationsmöglichkeiten für Gehörlose und hörbehinderte Personen? (z. B. gratis Internet, Telefon mit Blitzfunktion und induktiver Übertragung...) [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Gratis Internet	
Gibt es ein vibrierendes Alarmsystem in den Zimmern? (bsp. über Gehörlosen-Koffer) [No]	nein
Kann man Medikamente in einem Kühlschrank lagern? [BP]	ja
Gibt es in der Nähe der Unterkunft (im Umkreis von 10-15 km) ein Krankenhaus? [Ex]	ja

Interview mit der verantwortlichen Person

Wird das Personal dazu angehalten Menschen mit Behinderung zu unterstützen? [Ex]	ja
Hat der Großteil des Personals Schulungen für den Umgang mit Menschen mit Behinderung gemacht (bsp.Sensibilisierungs-Workshop)? [Ex]	nein
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste? [Ex]	ja
Werden Partnerhunde akzeptiert? [Ex]	nein
Wird Kinderbetreuung angeboten? [BP]	unwichtig
Gibt es ein hörbares Alarmsystem? [No]	ja
Gibt es ein sichtbares Alarmsystem? [No]	nein
Gibt es ein Evakuierungskonzept für geeignete Flucht- und Rettungswege für Menschen mit Behinderung (u.a. 2-Sinne-Prinzip) und ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt? [No]	ja
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Theater, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es für Menschen mit Behinderung oder für die persönliche Assistenz gratis oder ermäßigten Eintritt? [Ex]	unwichtig
Wenn Eintritt verlangt wird (z.B. Museum, Schwimmbad, Therme, Sportangebote): Gibt es ermäßigten Eintritt für Familien mit Kindern? [Ex]	unwichtig

Umkleide

Ist der Zugang zu den Umkleideräumen völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben; beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Wenn es beim Zugang zu den Umkleideräumen eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Gibt es beim Zugang zu den Umkleideräumen max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden; beim Zugang zum Wellnessbereich gibt es vier Stufen.	
Geht die Umkleidekabine nach außen auf? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Vorhang	
Ist die Umkleide im Notfall von außen entriegelbar? [No]	ja
Gibt es eine Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 120 x 120 cm? (ÖNorm B 1603: 150 x 150 cm) [Ex]	ja
Gibt es eine barrierefreie Umkleidekabine mit einer Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm? [No]	nein

Gibt es mind. in einer Kabine eine Sitzmöglichkeit mit einer Sitzhöhe zwischen 45 und 50 cm? [No]	ja
Wenn als Sitzgelegenheit ein Sessel zur Verfügung steht: ist dieser mit stabilen Arm- und Rückenlehnen ausgestattet? [No]	unwichtig
Sind Kleiderhaken in einer Höhe von 85 bis max. 120 cm angebracht? [No]	unwichtig
Wenn es Schließfächer gibt: sind die Schlösser in einer Höhe von 85 bis 100 cm? [No]	nein
Gibt es einen Wickeltisch? [Ex]	nein
Ist die Umkleidekabine hell bzw. gut beleuchtet? [Ex]	ja
Wenn es in der Umkleide einen Spiegel gibt: ist dieser in einer Höhe von max. 40 cm Unterkante bis mind. 180 cm Oberkante angebracht? [No]	nein
Gibt es in der barrierefreien Umkleide eine Liege? [No]	unwichtig
Wenn es in der barrierefreien Umkleidekabine eine Liege gibt: ist diese mind. 90 cm breit , 180 cm lang und 46 bis 48 cm hoch? [No]	unwichtig

Eingang

Ist der Eingang für Menschen mit Behinderung ein Haupteingang (kein Hintereingang)? [Ex]	ja
Ist der Eingang völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 4 % Steigung vorhanden	
Wenn es beim Eingang eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> 3 cm	
Gibt es beim Eingang max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Ist der Eingang frei von Hindernissen (Anzeigetafeln, Blumentröge etc.) oder ist rechts oder links davon mind. 90 cm Platz? [No]	ja
Wenn es eine Schmutzfangmatte, einen Gitterrost etc. gibt: ist diese ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch benutzbar und beeinflusst das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht? (Max. Durchmesser 2 cm Rillen oder Löcher) [No]	ja
Wenn es eine Türglocke oder Gegensprechanlage gibt: befinden sich diese in einer Höhe von 85 bis 110 cm? (ÖNorm B 1600: 85 bis 90 cm) [Ex]	nein
Ist der Eingang überdacht? [Ex]	ja
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	ja
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig

Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	ja
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 100 cm	ja
Sind die Türanschläge max. 3 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> 3 cm	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	nein
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	nein
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	nein
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No] <u>Anmerkung:</u> 120 cm	ja
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig

Seminarraum

Ist der Zugang zum Raum völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Steigung zum Seminarraum: 23 %	nein
Gibt es beim Zugang zum Raum max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Steigung zum Seminarraum: 23 %	ja

Wenn es beim Zugang zum Raum eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 87 cm	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (Schließseite mind. 120 cm Tiefe; Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	nein
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	nein
Besteht eine Durchfahrtsbreite von mind. 90 cm? [No]	ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 120 x 120 cm? (ÖNorm B1603: 150 cm) [Ex]	ja
Besteht bei Gangkreuzungen und Wendepunkten eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm? [No]	ja
Sind die Tische unterfahrbar: Höhe 70 cm; Breite mind. 80 cm; Tiefe 60 cm; Pulthöhe max. 85 cm? [No]	ja
Sind die Sessel verschiebbar? [Ex]	ja
Stehen Sessel mit stabilen Arm- und Rückenlehnen und in einer Höhe von 45 bis 50 cm zur Verfügung? [No] <u>Anmerkung:</u> Sessel mit stabilen Rückenlehnen	ja
Wenn es Stehtische gibt: hat zumindest einer eine Ablagefläche in der Höhe von 85 cm (z.B. verstellbare Stehtische)? [No]	unwichtig
Ist die Beleuchtung im Raum blendfrei und entspricht dem Nutzungsbereich? [No]	ja
Gibt es mind. einen Seminar-/ Besprechungsraum mit Induktionsanlage? [No]	nein
Ist der Raum frei von Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln? [Ex]	nein

WC im Hotelzimmer (Nr.204)

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	unwichtig
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	unwichtig
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	unwichtig

Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Wenn es beim Zugang zum WC eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	ja

Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> 100 x 113 cm	
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	unwichtig
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> 44 cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	ja
Ist das WC von links befahrbar?	nein
Ist das WC von rechts befahrbar?	ja
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> 50 cm	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	unwichtig
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	nein
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	unwichtig
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	unwichtig
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	unwichtig
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	unwichtig
Wenn es eine Sitzerrhöhung gibt: ist diese stabil? [Ex]	unwichtig
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	nein
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	unwichtig
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	unwichtig
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	unwichtig
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	unwichtig
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	unwichtig
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	unwichtig

Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	unwichtig
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	unwichtig
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	ja
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	nein
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	unwichtig
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	unwichtig
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	unwichtig

Parkplatz

Gibt es zumindest einen Behindertenparkplatz? (ÖNorm B 1600: Behindertenparkplatz ab 5 Stellplätzen, 2 Behindertenparkplätze ab 26 Stellplätzen, 3 Behindertenparkplätze ab 51 Stellplätzen, usw.) [Ex]	ja
Hat die Einrichtung generell eigene Parkplätze? [Ex]	ja
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs? (ca. 100 m) [No]	ja
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung oder Beschilderung ausgewiesen? (ÖNormB1610:beides) [Ex]	nein
Ist ein Behindertenparkplatz mittels Bodenmarkierung und Beschilderung ausgewiesen? [No]	unwichtig
Befindet sich der (Behinderten-)Parkplatz auf einer ebenen Fläche (max. 3% in beide Richtungen-ohne Rasensteine oder großformatige Kopfsteinpflasterung)? [No]	ja
Betragen die Maße des (Behinderten-)Parkplatzes mind. 3,5 m Breite und 6,5 m Länge (5m Länge, wenn quer oder schräg zur Fahrtrichtung)? (Breite: Fläche eines schwellenlos angrenzenden Gehwegs kann eingerechnet werden) [No]	ja
Wenn zwei Behindertenparkplätze eine gemeinsam genutzte Ausstiegsfläche haben: ist diese mind. 120 cm breit bei einer Gesamtbreite von mind. 580 cm? [No]	unwichtig
Beträgt der Höhenunterschied zu Zugängen vom (Behinderten-)Parkplatz zu den Wegen oder Gehsteigen max. 3 cm? [BP]	ja
Wenn es einen (Behinderten-)Parkplatz gibt: ist dieser überdacht? [Ex]	nein
Ist eine Notglocke bzw. Notrufsäule beim (Behinderten-)Parkplatz vorhanden? [BP]	nein
Wenn es Einfahrtstore oder Schranken gibt: öffnen sich diese automatisch und sind diese auch vom Rollstuhl bzw. Auto aus bedienbar? (ÖNorm B 1600: Bedienhöhe für technische Einrichtungen 85 - 100 cm) [No]	unwichtig

Gibt es zumindest einen gekennzeichneten Mutter-Kind-Parkplatz? [Ex]	nein
--	------

Restaurant

Ist der Zugang zum Gastronomiebereich völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No] <u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	ja
Wenn es beim Zugang zum Gastronomiebereich eine Schwelle gibt: ist diese maximal 16 cm hoch oder alternativ über Lift, Rampe oder Treppenlift erreichbar? [Ex] <u>Anmerkung:</u> 3 cm	ja
Gibt es beim Zugang zum Gastronomiebereich max. 2 Stufen oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	ja
Ist zwischen den besetzten Stühlen mind. 90 cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben? [No] <u>Anmerkung:</u> Tische sind verschiebbar	ja
Sind die Tische unterfahrbar in einer Höhe von 70 bis 76 cm ausgeführt? (ÖNORM B 1600: lichter Freiraum von mind. 70 cm Breite)? [No]	ja
Gibt es einen Platz, wo man einen Kinderwagen abstellen kann, ohne dass er für andere behindernd ist? [Ex]	ja
Gibt es eine abgesenkte Theke in einer Höhe von max. 85 cm? (ÖNorm B 1600: Bereich zusätzlich unterfahrbar mit 80 cm Breite und 70 cm Höhe) [No]	nein
Gibt es einen Tisch mit mindestens 4 Plätzen, der blendfrei beleuchtet ist und wo Geräuscheinwirkungen von außen gering sind? [Ex]	ja
Gibt es Kinderstühle und Sitzpolster zur Höhenangleichung? [Ex] <u>Anmerkung:</u> Kinderstühle	ja
Sind die Steckdosen, die für Kinder erreichbar sind, mit Kindersicherungen versehen? [Ex]	nein
Werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung gestellt? (Bastelmaterial, Malpapier und Stifte, Kinderbücher, Spielzeug) [Ex]	nein
Ist das Lokal frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen? [Ex]	ja
Gibt es Trinkhalme zu bestellen? [Ex]	ja
Gibt es auf Nachfrage (besser ohne Nachfrage) der Kunden Angebote für NahrungsmittelallergikerInnen? (wenn ja, welche?) [Ex]	ja
Sind die MitarbeiterInnen nachweislich durch ErnährungsberaterInnen geschult oder wird bei Bedarf eine Diätologin konsultiert? [Ex]	nein
Gibt es kalorienarme Angebote? [Ex]	ja
Gibt es eigene Speiseangebote für Kinder, halbe Portionen von Speisen oder ein Buffet? [Ex]	ja

Gibt es eine Speisekarte in großer (mind.14 pt), kontrastierender (mind. 30 % des Schwarz-Weiß Kontrastes), gut lesbarer Schrift? [No]	ja
Gibt es eine Speisekarte in Braille? [Ex]	nein
Wird die Speisekarte vorgelesen, wenn es notwendig ist? [Ex]	ja
Gibt es in der Speisekarte Bilder von den Speisen? [Ex]	nein
Weiß das Personal Bescheid über die Zusammensetzung der Speisen? [Ex]	ja
Wenn es ausschließlich Stehtische gibt: hat zumindest einer eine Ablagefläche in der Höhe von 85 cm (z.B. höhenverstellbare Stehtische)? [No]	unwichtig
Gibt es ein Buffet?	ja
Wenn es ein Buffet gibt: beträgt die lichte Breite neben dem Buffet mind. 90 cm (120 cm bei Richtungsänderungen)? [No]	ja
Wenn es ein Buffet gibt: gibt es eine Bedienung? [Ex]	ja
Wenn es ein Buffet gibt: ist das Speisenangebot auf max. 120 cm präsentiert oder ist es durch Spiegel bzw. Schrägstellung einsehbar gemacht? [No]	ja
Gibt es eine Tabletrutsche (oder kleine Tablettwägen)? [No]	nein
Wenn es eine Tabletrutsche gibt: ist diese von der ersten Speisenausgabe bis zur ersten Kassa ohne Unterbrechung geführt? [No]	unwichtig
Gibt es eigene Nichtraucherbereiche? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Das gesamte Restaurant ist rauchfrei	

Tür zum Hotelzimmer

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	unwichtig
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	

Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	unwichtig
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja

Tür zum Badezimmer

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	unwichtig
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 80 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm	

hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	unwichtig
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja

Tür zum WC-Raum

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	ja
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> 145 x 150 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> 69 cm	

Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	unwichtig
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	unwichtig
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinklig angesetzten Wand)? [Ex]	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	nein
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktile gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja

Tür zum Wellnessbereich	
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	ja
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja

Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	unwichtig
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	nein
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktile gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	nein

Saunatüren

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	unwichtig
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	nein

Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	unwichtig
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No] <u>Anmerkung:</u> 69 cm	nein
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	unwichtig
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No] <u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	nein
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinklig angesetzten Wand)? [Ex]	nein
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja

Tür zum Solarium

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	ja
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig

Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	nein
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 90 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	ja
Sind die Türanschläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	unwichtig
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließeinrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja

Barrierefreies WC

Gibt es mind. 1 barrierefreies, allgemein zugängliches WC? [Ex]	ja
Ist das Behinderten-WC für Damen und Herren separat zugänglich (Anmerkung ob eigenständig oder unisex)? [No]	

<u>Anmerkung:</u> Damen-WC	nein
Gibt es in jedem Stockwerk mind. ein barrierefreies WC ? [No]	nein
Ist der Zugang zum WC völlig eben oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Der Zugang ist völlig eben	
Gibt es beim Zugang zum WC max. 2 Stufen, oder gibt es einen alternativen Zugang über einen Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	ja
<u>Anmerkung:</u> Keine Stufen vorhanden	
Wenn es beim Zugang zum WC eine Schwelle gibt: ist diese max. 16 cm hoch oder gibt es einen alternativen Zugang über eine Rampe, einen Lift oder einen Treppenlift? [Ex]	unwichtig
Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite mind. 120 cm Tiefe/ Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe)? [Ex]	nein
Beträgt die lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm? [No]	nein
<u>Anmerkung:</u> 70 cm	
Sind die Türansläge max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm vorhanden? [No]	nein
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	ja
Handelt es sich um eine automatisierte Türe? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktile gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600:	unwichtig

Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	
Ist das WC im Notfall von außen entriegelbar? [No]	ja
Geht das WC nach außen auf? [No]	ja
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> 65 x 110 cm	
Ist vor dem WC eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	unwichtig
Ist das WC 46-48 cm hoch oder gibt es eine Sitzerrhöhung (gemessen an der Oberkante)? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 46 cm	
Ist die WC-Spülung in einer Höhe von 80 - 110 cm? [No]	ja
Ist das WC von links befahrbar?	nein
<u>Anmerkung:</u> Von vorne	
Ist das WC von rechts befahrbar?	nein
<u>Anmerkung:</u> Von vorne	
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 80 cm Platz? (ÖNorm B 1600: mind. 90 cm) [Ex]	nein
Ist zumindest auf einer Seite vom WC 90 cm Platz? [No]	unwichtig
Gibt es beidseitige, waagrechte Haltegriffe? [No]	ja
Wenn das WC einseitig anfahrbar ist: gibt es zusätzlich einen lotrechten Haltegriff? [Ex]	unwichtig
Wenn an beiden Seiten des WC-Sitzes ein waagrechter Haltegriff montiert ist: beträgt der Abstand zwischen 65 cm und 70 cm? [No]	nein
Wenn es waagrechte Haltegriffe gibt: sind diese in einer Höhe von 75 - 85 cm montiert? (ÖNorm B 1600: einreihig 75 cm, zweireihig max. 85 cm) [Ex]	nein
<u>Anmerkung:</u> 60 cm	
Wenn es Haltegriffe gibt: ist zumindest der Haltegriff auf der Anfahrseite aufklappbar? [No]	unwichtig
Wenn es eine Sitzerrhöhung gibt: ist diese stabil? [Ex]	unwichtig
Ist das WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar? [Ex]	ja
Gibt es im WC - Raum ein Waschbecken? [Ex]	ja
Ist das Waschbecken in einer Höhe von 80 bis 85 cm (Oberkante) montiert? [No]	ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 120 cm x 120 cm (Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? (ÖNorm B 1600: mind. 150 x 150 cm) [Ex]	ja
Ist vor dem Waschbecken eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm	

(Unterfahrbarkeit des Waschbeckens bis max. 20 cm Tiefe kann miteinbezogen werden)? [No]	nein
Beträgt die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche mind. 50 cm? [No]	ja
Beträgt die freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm? [No]	ja
Ist der Siphon beim Waschbecken aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt? (ÖNORM B 1600: Unterputz- oder Flachaufputz-Siphon) [Ex]	nein
Wenn es einen Spiegel gibt: ist dieser verstellbar oder reicht er bis zur Waschbeckenkante (ÖNORM B 1600: Unterkante mind. 95 cm)? [Ex]	nein
Befindet sich die Bedienebene von Ausstattungsgegenständen auf einer Höhe von 80 bis 110 cm? [No]	nein
Befinden sich die Lichtschalter in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [No]	unwichtig
Gibt es im WC eine Notglocke? (Angaben zum Notruf: Wohin führt dieser? Wer kann Hilfestellung leisten? Wie kann der Notruf quittiert werden?) [No]	nein
Wenn es eine Notglocke gibt: ist diese vom WC aus sitzend (ca. in einer Höhe von 70 bis 100 cm) und vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm über dem Boden erreichbar? [No]	unwichtig
Gibt es einen Wickeltisch im WC? [No]	nein
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es auswechselbare Papierauflagen? [Ex]	unwichtig
Wenn es einen Wickeltisch gibt: gibt es Desinfektionsmittel? [Ex]	unwichtig

Eingangstür (innen)

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	ja
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 100 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	ja
Sind die Türansläge bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	

Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	nein

Tür von der Rezeption zum Restaurant

Handelt es sich um eine Standard-Türe (Drehflügeltüre)?	ja
Handelt es sich um eine Schiebetüre?	unwichtig
Werden Schwingtüren (kein Durchschwingen) vermieden? [Ex]	ja
Sind Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umgeh- bzw. umfahrbar? [No]	unwichtig
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 120 x 120 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Gibt es auf beiden Seiten der Türe einen Anfahrbereich von mind. 150 x 150 cm (ÖNORM B 1600: Drehflügeltüre: Schließseite (wie Schiebetüre) mind. 120 cm Tiefe, 150 cm Breite, Aufgehseite mind. 200 cm Tiefe, 150 cm Breite)? [Ex]	ja
Beträgt die Türbreite mind. 80 cm? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> 93 cm	
Beträgt die Türbreite mind. 90 cm (max. 100cm bei Drehflügeltüren)? (ÖNorm B 1600: mind. 90cm bei Eingangstüren und Türen höherer Ordnung, 80 cm bei Türen niedrigerer Ordnung) [Ex]	ja
Sind die Türanschlätze bei Außentüren max. 3 cm und bei Innentüren max. 2 cm	

hoch? [No]	ja
<u>Anmerkung:</u> Schwellenlos	
Werden Drehgriffe und eingelassene Griffe (z.B. Muschelgriffe) vermieden? [No]	ja
Befinden sich die Türgriffe in einer Höhe von 85 bis 110 cm? [Ex]	ja
Wenn es eine Glastüre oder große Glasfläche ist: ist diese mit durchgehenden, kontrastierenden Markierungen in zwei Höhen gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: in 90 cm und 150 cm Höhe, keine rot-grüne Markierung, heller & dunkler Anteil) [Ex]	ja
Ist auf der Seite des Türgriffes ein Abstand von mind. 50 cm (seitlich von der Stocklichte aus gemessen bis zur nächsten rechtwinkelig angesetzten Wand)? [Ex]	ja
Wird beim Türanschlag eine zweiseitige Schwelle vermieden? [Ex]	ja
Beträgt der max. Kraftaufwand zum Öffnen der Türe max. 25 Newton (entspricht rund 2,5 kg)? [No]	ja
Wenn es einen Türöffnungstaster gibt: befindet sich dieser in einer Höhe von 85 cm (Ex: max. 120cm), mind. 50 cm außerhalb des Öffnungsbereichs der Türflügel (nicht im Bereich von Mauernischen oder Stufen)? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatisierte Türe handelt: öffnet sich diese vorzeitig und schließt diese zeitverzögert? [No]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden optisch gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Wenn es sich um eine automatische Drehflügeltür handelt: ist der Schwenkbereich am Fußboden taktil gekennzeichnet? (ÖNorm B 1600: Schwenkbereich der Türe plus 40 cm - über die gesamte Türbreite) [Ex]	unwichtig
Werden Selbstschließenrichtungen vermieden (Ausnahmen bei sicherheitstechnischen Gründen, z.B. Brandschutz)? [No]	nein